



- Anti-Racking mechanism for 1319 slide
- Maximum door weight 25kg
- Synchronised movement
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test


80,000

- Mecanismo antideslizante para guía 1319
- Peso máximo de la puerta 25kg
- Control sincronizado
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Meccanismo anti-racking per slitta 1319
- Peso massimo anta 25kg
- Controllo sincronizzato
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina



DZ1319



DZ1316







DZ61040/DZ61050


1316 †	DZ1319 SL (mm)	W (kg)
DZ1316-0035	350	0.49
DZ1316-0040	400	0.55
DZ1316-0045	450	0.66
DZ1316-0050	500	0.74
DZ1316-0055	550	0.83
DZ1316-0060	600	0.92

	mm	W
DZ61040	2000	0.71
DZ61050	2500	0.90

† 1316 – Anti-Racking mechanism for 1319 slide
1316 – Mecanismo antideslizante para guía 1319
1316 – Meccanismo anti-racking per slitta 1319



†† Only when using more than 2 hinges
Sólo cuando se utilizan más de 2 bisagras
Solo quando si utilizzano più di due cerniere





- Maximum door weight 5.5kg
- Use with 1316 for synchronised movement and to increase door weight and size
- Vertical or horizontal use
- Temperature -20°C to +70°C
- DZ - 12 hours salt spray test

50,000

- Peso máximo de la puerta 5,5kg
- Utilizar con la 1316 para el movimiento sincronizado y para incrementar el peso y tamaño de la puerta
- Uso vertical u horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DZ - 12 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Peso massimo anta 5,5kg
- Usare con la 1316 per un movimento sincronizzato e per aumentare il peso e le dimensioni anta
- Uso orizzontale o verticale
- Temperatura da -20 a +70
- DZ - test a 12 ore in nebbia salina



1319	mm							kg
	SL	TR	A	B	C	D	E	W
DZ1319-0035-2	350	244	-	278	310	-	186	0.77
DZ1319-0040-2	400	294	228	38	360	-	236	0.84
DZ1319-0045-2	450	344	278	378	410	-	286	0.89
DZ1319-0050-2	500	394	328	428	460	-	366	0.96
DZ1319-0055-2	550	444	38	478	510	-	386	1.04
DZ1319-0060-2	600	494	278	428	528	560	436	1.09

DZ1316 kit comprises:

- 2 x toothed rails, galvanised steel/white plastic
- 2 x pinions with screw mounts, white plastic
- Mounting screws, M4 x 25mm
- 1 rod support

DZ61040 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2000mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 1800mm

DZ61050 kit comprises:

- 1 x profiled rod (2500mm), drawn steel, polished nickel-plated. Maximum door height 2300mm. Maximum horizontal door width 1200mm

Notes:

- Wood thickness should be 16-20mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- 2-5 hinges required on doors up to 2300mm
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to 'Hinge recommendations' at the end of this section
- Fixing recommendation: 4mm wood screw/ 6mm Euro screw
- It is essential to order 1316 as an additional part number to 1319
- Connection rod ordered separately (DZ61040/DZ61050)
- Vertical (side) mounting only

El juego DZ1316 comprende:

- 2 raíles dentados, acero galvanizado/ plástico blanco
- 2 piñones dentados con soporte para tornillos, plástico blanco
- Tornillos de montaje, M4 x 25mm
- 1 barra de soporte

El juego DZ61040 comprende:

- 1 barra perfilada (2000mm), acero, niquelada y pulida. Altura de puerta máxima 1800mm

El juego DZ61050 comprende:

- 1 barra perfilada (2500mm), acero, niquelada y pulida. Altura de puerta máxima 2300mm. Ancho máximo de puerta horizontal 1200mm

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 20mm
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- 2-5 bisagras necesitadas para puertas hasta 2300mm
- Se deberá utilizar listón de madera
- Consulte las "Bisagras recomendadas para las guías de puertas correderas giratorias"
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm/tornillo euro de 6mm
- Es esencial ordenar este accesorio como un número de pieza adicional a la 1319
- Barra de conexión pedida por separado (DZ61040/DZ61050)
- Montaje vertical exclusivamente

Il kit DZ1316 comprende:

- 2 x binari dentati, acciaio zincato/plastica bianca
- 2 x pignoni con montaggi a vite, plastica bianca
- Viti di montaggio, M4 x 25mm
- 1 supporto asta

Il kit DZ61040 comprende:


- 1 x asta profilata (2000mm), acciaio trafilato, nichelato lucido. Altezza massima anta 1800mm

Il kit DZ61050 comprende:

- 1 x asta profilata (2500mm), acciaio trafilato, nichelato lucido. Altezza massima anta 2300mm. Massima larghezza orizzontale della porta 1200mm

Note:

- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere tra 16-20mm
- Cerniere, piastrine di base e montante non forniti
- Per porte fino a 2300mm sono richiesta da 2 a 5 cerniere
- Si deve usare un montante tra le due guide
- Fare riferimento "Cerniere consigliate per le guide per ante rientranti"
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm/ vite Euro da 6mm
- È essenziale ordinare 1316 come numero supplementare parte per la 1319
- Asta di collegamento ordinata separatamente (DZ61040/DZ61050)
- Solo montaggio verticale



Notes:

- Wood thickness should be 16-20mm
- Maximum door height 700mm
- Hinges, base plates and follower strip not supplied
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended
- Refer to 'Hinge recommendations' at the end of this section
- Fixing recommendation: 4mm wood screw

Notas:

- El espesor de la madera debería ser de 16 a 20mm
- Altura de puerta máxima 700mm
- Las bisagras, bases y listón de madera no se suministran
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro
- Consulte las "Bisagras recomendadas para las guías de puertas correderas giratorias"
- Recomendaciones de montaje: tornillo de madera de 4mm

Note:



- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 16-20mm
- Altezza massima anta 700mm
- Cerniere, piastrine di base e montante non forniti
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acciaio
- Fare riferimento "Cerniere consigliate per le guide per ante rientranti"
- Consigli per il fissaggio: vite per legno da 4mm

- Full overlay on 19.1mm side panels
- Maximum door weight 14kg
- Auto-open mechanism pushes doors open the last 32mm of travel
- Anti-sag adjustment
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DB - 96 hours salt spray test


20,000

- Solapada
- Peso máximo de la puerta 14kg
- El mecanismo de apertura automática abre la puerta en los últimos 32mm de su recorrido
- Ajuste anti-combadura
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Sovrapposizione totale
- Peso massimo anta 14kg
- Il meccanismo automatico di apertura apre la porta per gli ultimi 32mm della corsa
- Meccanismo anti-abbassamento
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DB - test a 96 ore in nebbia salina



1321	mm			kg
	SL	TR	A	W
DB1321-0040-2	405	290	203.2	3.00
DB1321-0045-2	456	340	254.0	3.11
DB1321-0050-2	506	391	304.8	3.17
DB1321-0055-2	557	442	355.6	3.23
DB1321-0060-2	608	493	406.2	3.30
DB1321-0065-2	659	544	457.2	3.38
DB1321-0070-2	710	594	508.0	3.43



1321		A	B	C
(A)	40mm	19.1	12.7	19.1
	40mm	22.2	12.7	15.9
	40mm	25.4	12.7	12.7
	40mm	31.8	12.7	6.4
(B)	40mm	19.1	9.5	-
	40mm	22.2	9.5	-
	40mm	25.4	9.5	-
	40mm	38.1	9.5	-

Notes:

- Load ratings for this product are based on a 20,000 cycle dynamic test
- Door thickness should be 19-38mm
- Vertical doors 1065 high x 610mm wide (maximum)
- Hinges (40mm), base plate, skid blocks, cover and mounting screws included
- Follower strip must be used (not supplied). Oak or hard maple recommended, 102mm wide
- Vertical mounting only

† *Maximum overlay*

Notas:

- Las capacidades de carga para este producto están basadas en un ensayo dinámico de 20.000 ciclos
- El espesor de la madera debería ser de 19-38mm
- Puertas verticales 1065 altura x 610mm anchura (máximo)
- Se incluyen bisagras (40mm), placas de asiento, bloques de deslizamiento, cubierta y tornillos de montaje
- Se deberá utilizar listón de madera. Se recomienda roble o arce duro de 102mm de ancho
- Montaje vertical exclusivamente

† *Solapo máximo*

Note:

- Le portate di questo prodotto sono basate su un test dinamico di 20.000 cicli
- Lo spessore dell'anta dovrebbe essere entro 19-38mm
- Porte verticali 1065 (alt.) x 610mm (larg.) (massimo)
- Cerniere (40mm), piastre di base, blocchi antislittamento, coperchio e viti di montaggio inclusi
- Si deve usare un apposito montante tra le due guide. Si consiglia quercia o acciaio, larghezza 102mm
- Solo montaggio verticaleanchura



† *Massima sovrapposizione*

- Maximum door weight 34kg
- Cable system for synchronized slide operation
- Maximum door height 2300mm
- Not suitable for flat mounting
- Temperature -20°C to +70°C
- DB - 96 hours salt spray test


20,000

- Peso máximo de la puerta 34kg
- Sistema de cableado para operación sincronizada de guías
- Altura de puerta máxima 2300mm
- No adecuada para montaje horizontal
- Temperatura de -20C hasta +70C
- DB - 96 horas de exposición en el ensayo de niebla salina

- Peso massimo anta 34kg
- Sistema cavi per funzionamento sincronizzato guide
- Altezza massimo anta 2300mm
- Non adatta per montaggio in piano
- Temperatura da -20 a +70
- DB - test a 96 ore in nebbia salina



1432	mm						kg
	SL	TR	A	B	C	D	W
DB1432-0030-2	303	210	299.9	-	256.5	77.7	0.92
DB1432-0035-2	354	261	350.7	-	307.3	77.7	1.00
DB1432-0040-2	405	312	401.5	-	358.1	77.7	1.06
DB1432-0045-2	456	343	452.3	177.5	408.9	96.8	1.14
DB1432-0050-2	506	394	503.1	202.9	459.7	96.8	1.20
DB1432-0055-2	557	445	553.9	228.3	510.5	96.8	1.28
DB1432-0060-2	608	496	604.7	253.7	561.3	96.8	1.33
DB1432-0065-2	659	546	655.5	279.1	612.1	96.8	1.41
DB1432-0070-2	710	597	706.3	304.5	662.9	96.8	1.43



E	
915mm-1193mm	x3
1194mm-1498mm	x4
1499mm-1803mm	x5
1804mm-2300mm	x6